SPY ON

SEE MORE . DO MORE . CARE MORE

FICHA TÉCNICA

SPY ON GYN

Ecógrafo ultraportátil

ENDOCAVITÁRIA + CONVEXA | 128 ELEMENTOS

Uma solução sem fios para ecografia ginecológica, obstétrica e pélvica, com avaliação endocavitária e abdominal no mesmo equipamento.

PRINCIPAIS CONTEXTOS DE APLICAÇÃO

- Ginecologia
- Obstetrícia
- Avaliação pélvica
- Avaliação abdominal e renovesical



DUAS SONDAS · SEM FIOS · ESPECIALIZADO

Ligação a smartphone, tablet ou computador compatível

- **SONDAS**
  Endocavitária + convexa
- **FREQUÊNCIAS**
  6,5/8 + 3,2/5 MHz
- **PROFUNDIDADE**
  20 a 305 mm
- **LIGAÇÃO**
  Wi-Fi 5 GHz + USB-C

SPY ON

SEE MORE . DO MORE . CARE MORE

Especificações técnicas

SPY ON GYN | Sonda dupla endocavitária + convexa | 128 elementos

IDENTIFICAÇÃO

NOME COMERCIAL	SPY ON GYN
TIPO DE SONDA	Dupla: endocavitária + convexa
ELEMENTOS	128
DIMENSÕES	310 x 54 x 30 mm
PESO	Aprox. 251 g

IMAGEM E FUNÇÕES

ENDOCAVITÁRIA	6,5 / 8,0 MHz; 20, 40, 60 e 100 mm
CONVEXA	3,2 / 5,0 MHz; 90, 160, 220 e 305 mm
PRESET CARDÍACO	2,5 / 5,0 MHz; 90, 120, 140 e 160 mm
ÂNGULO	80° / 149°
MODOS	B, B+B, B+M, Color, PW/CW, PDI e B+Color+PW
FRAME RATE	18 a 24 fps
CANAIS	32
AJUSTES	Ganho, profundidade, foco, 8 TGC, realce, gama dinâmica, PRF e filtro de parede
MEDIÇÕES B	Distância, área, circunferência, ângulo, traçado e biometria obstétrica
M / PW / CW	Frequência cardíaca, tempo, velocidade, S/D e profundidade

LIGAÇÃO E COMPATIBILIDADE

SEM FIOS	Wi-Fi 2,4 / 5 GHz - 802.11n / 20 MHz
COM FIOS	USB Type-C
APLICAÇÃO	MY USG - interface disponível em português
APPLE	iPhone/iPad com iOS 11.0 ou superior
ANDROID	Versão 8.0 ou superior
WINDOWS	Windows 10, 64 bits ou superior; Wi-Fi 5 GHz
DICOM	Verificação de ligação, Storage e Worklist

ALIMENTAÇÃO

BATERIA	2 baterias internas - 3,8 V - 2600 mAh - 9,88 Wh
AUTONOMIA	Até cerca de 4 horas em funcionamento
ESPERA	Até cerca de 72 horas
RECARGA	Aproximadamente 3 a 4 horas
CARREGAMENTO	USB Type-C e base sem fios; permite utilização durante a carga

PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PARTE APLICADA	Tipo BF
PROTEÇÃO	Corpo IP22; cabeça da sonda IP27
TEMPERATURA	O sistema não realiza varrimento a 43 °C ou mais

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

UTILIZAÇÃO	0 a 40 °C; 30 a 85% HR, sem condensação
ARMAZENAMENTO	0 a 45 °C; 30 a 95% HR, sem condensação
PRESSÃO	70 a 106 kPa

PRESETS CLÍNICOS

Ginecologia, obstetrícia, abdómen, urologia, rim, pulmão, cardíaco, fluxo vascular e configurações de utilizador.

CONFIGURAÇÃO STANDARD

- Sonda principal
- Cabo USB Type-C
- Base de carregamento sem fios
- Bolsa de transporte
- Manual de utilização

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

CATEGORIA	Dispositivo médico - sistema portátil de ecografia
CLASSE	IIa
CONFORMIDADE	Marcação CE
PORTUGAL	Notificado ao INFARMED
DOCUMENTAÇÃO	Disponível mediante pedido

DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL

GOY AND ZAZA, Unipessoal Lda.
www.goyandzaza.com
info@goyandzaza.com

Utilização profissional. Especificações sujeitas à configuração e versão do equipamento fornecido.